



Sajla 6x7+FC

Kruta sajla, mala fleksibilnost, veoma otporna na habanje

Fabrički standard : GB/T20118-2017

Karakteristika

Materijal: **Pocinkovani čelik**

Broj žica (ukupno): **42 (6 snopova po 7 žica)**

Jezgro: **FC (Øbre core)**

Fleksibilnost: **Niska**

Otpornost na habanje: **Visoka**


Otpornost na savijanje: **Niska**

Prečnik žica u pramenovima: **Deblje žice**

Nosivost pri istom prečniku*: **Najviša**

Preporučena primena: **Stacionarna opterećenja, npr. ukrućivanje dijagonala između dva suprotna ugla zida (X-oblik)**

Ne preporučuje se za: **Dinamičko savijanje**



Sajla 6x12+7FC

Srednje fleksibilna, kompromis između otpornosti na habanje i savijanja

Tamo gde se sajla blago savija, ali se i troši (habanje)

Fabrički standard : GB/T20118-2017

Karakteristika

Materijal: **Pocinkovani čelik**

Broj žica (ukupno): **79 (6x12 + 7 u jezgru)**

Jezgro: **7FC (Øbre core, 7 u središtu)**

Fleksibilnost: **Srednja**


Otpornost na habanje: **Srednja**

Otpornost na savijanje: **Srednja**

Nosivost pri istom prečniku*: **Srednja**

Preporučena primena: **Uravnotežene aplikacije: sajle za dizanje, transport, šumarska industrija**

Ne preporučuje se za: **Za zahtevne kranove, veliku dinamiku, prevelika savijanja**



Sajla 6x37+FC

Veoma fleksibilna, dobra za često savijanje, ali manje otporna na habanje

Fabrički standard : GB/T20118-2017

Karakteristika

Materijal: **Pocinkovani čelik**

Broj žica (ukupno): **222 (6 snopova po ~37 žica)**

Jezgro: **FC (mekano vlaknasto jezgro)**

Fleksibilnost: **Visoka**

Otpornost na habanje: **Niska**

Otpornost na savijanje: **Visoka**

Nosivost pri istom prečniku*: **Najniža**

Preporučena primena: **Industrijski kranovi i dizalice**

Ne preporučuje se za: **Intenzivno habanje, trenje preko ivica**

